

# INDUSTRIE

## Automatischen Kabel- und Schlauchaufrollern von Schill.

### Energie zum Greifen nah.

Die Vielfalt dieser Modellreihe ist perfekt auf Ihre individuellen Erfordernisse abgestimmt und unentbehrlich für den funktionalen und sicheren Energieanschluss. Die Kabellänge gleicht sich wechselnden Situationen flexibel an und macht das Arbeiten sicher und effektiv. Eine automatische Arretierung fixiert Kabel und Schlauch in jeder ausgezogenen Länge und sorgt so für zugentlastetes Arbeiten.

Hinter der dynamischen Außenform verbergen sich viele Hightech Innovationen, wie z.B. die wartungsfreien Lager, die Ihnen hervorragende Laufeigenschaften garantieren. Der Spiralfederantrieb sorgt für zuverlässige Funktion und lange Lebensdauer. Beim Ausziehen des Kabels nimmt die Federkraft zu und kompensiert dadurch das zunehmende Kabelgewicht. Das gesicherte Federpaket lässt sich gefahrlos auswechseln.

Hochwertige Silberkontakt-Schleifringe mit Doppelkontaktabnahme, sowie die komplette Kunststoff-Konstruktion mit vollkommen isolierter Kabelführung, sorgen für optimale elektrische Sicherheit. Mit dem durchdacht konstruierten Kabelstopper kann die Länge des heraushängenden Kabels individuell eingestellt werden. Je nach Kabelquerschnitt stehen 3 Größen zur Verfügung. Die kabelschonenden Lamellenklemmungen passen sich optimal an. Der Stopper dient auch als Sicherung gegen das Einschnellen des Kabels.

Es sind die vielen praktischen Details, die die rundum dynamische Perfektion der Schill Kabel- und Schlauchaufroller auszeichnen. Sie erhöhen die Sicherheit am Arbeitsplatz – Stolperfallen durch herumliegende Kabel oder Schläuche werden vermieden, und die ordentliche Aufbewahrung bei Nichtgebrauch schützt Kabel und Schläuche und verlängert so deren Lebensdauer.



#### Schleifringe

**EFT 130, EFT 160, FT 150:**

Hochwertige Silberkontakt-Schleifringe  
10A, 250V~ mit Doppelkontaktabnahme.

**EFT 265, FT 260, FT 038, FT 046:**

Hochwertige Silberkontakt-Schleifringe  
16A, 250/400V~, Übergangswiderstand  
0,8 mOhm.

2 Kontaktabnehmer pro Leiter für doppelte  
Sicherheit.



Schill GmbH & Co. KG

Bruckstraße 44  
D-70734 Fellbach

Telefon: +49 (0) 7 11 57 88 07-0  
Telefax: +49 (0) 7 11 57 88 07-44

E-Mail: [info@schill.de](mailto:info@schill.de)  
Internet: [www.schill.de](http://www.schill.de)