

UNTERFLURVERTEILER SEK20 UND SEK30 MASSGESCHNEIDERTE VERSORGUNG!

Der Start in die Produktsparte Unterflurversorgung




Unterflurverteiler SEK20

Unterflurgehäuse aus robustem Edelstahl für den bodenbündigen Einbau für den Innen- oder Außenbereich. Die Abmessungen liegen bei (LxBxT): 200x200x400mm, der sichtbare Deckel liegt bei ca. (LxB): 190x190mm.

Der klappbare Deckel mit Riffelblechoberfläche verhindert mittels versenktem Schloss einen Missbrauch durch Dritte. Das Gehäuse kann unbestückt oder mit einer Elektrokupplung IP67/68 mit ca. 2m flexibler Leitung ausgewählt werden. Die Absicherung der Kupplung erfolgt dezentral über die Zuleitung.

Die Belastbarkeit des Deckels beträgt 25t nach DIN EN 124 – C250. Die Entwässerung des Gehäuses erfolgt mittels bauseitiger Drainage.









SEK20										
Bestückung: Kupplung IP67/68				Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.					
CEE 16A 5P 400V IP67	CEE 32A 5P 400V IP67	CEE 16A 3P 230V IP67	Schutzkontakt-Kupplung 16A 2P+E. 230V, IP68							
-	-	-	-	SEK-R-20-25 LEERGEHÄUSE	M5062000003					
-	-	-	1	SEK-R-20-25 16/000-0-1/-DE	M5062000013					
1	-	-	-	SEK-R-20-25 16/100-0-0/-DE	M5062000023					
-	1	-	-	SEK-R-20-25 32/010-0-0/-DE	M5062000033					
-	-	1	-	SEK-R-20-25 16/000-1-0/-DE	M5062000053					


Unterflurverteiler SEK30

Unterflurgehäuse mit Vollgummi-Verteiler aus robustem Edelstahl für den bodenbündigen Einbau für den Innen- oder Außenbereich. Die Abmessungen liegen bei (LxBxT): 480x380x420mm, der sichtbare Deckel liegt bei (LxB): 400x300mm.

Der klappbare Deckel mit Riffelblechoberfläche verhindert mittels versenktem Schloss einen Missbrauch durch Dritte. Das Gehäuse ist mit einem Vollgummi-Verteiler IP67, welcher auf dem Boden montiert ist, bestückt. Dieser Verteiler kann optional mittels Gießharz nach der Installation vergossen werden.


Die Absicherung des Verteilers erfolgt dezentral über die Zuleitung.

Die Belastbarkeit des Deckels beträgt 12,5t nach DIN EN 124 – B125. Die Entwässerung des Gehäuses erfolgt mittels bauseitiger Drainage.









SEK30									
Bestückung: Vollgummi-Verteiler IP67				Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.				
CEE 16A 5P 400V IP67	CEE 32A 5P 400V IP67	CEE 16A 3P 230V IP67	Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V IP67						
-	-	-	-	SEK-R-30-12,5 LEERGEHÄUSE	M5063000003				
-	-	-	2	SEK-R-30-12,5 16/000-0-2/-DE	M5063000013				
2	-	-	-	SEK-R-30-12,5 16/200-0-0/-DE	M5063000023				
-	2	-	-	SEK-R-30-12,5 32/020-0-0/-DE	M5063000033				
-	1	-	1	SEK-R-30-12,5 32/010-0-1/-DE	M5063000043				
1	-	-	1	SEK-R-30-12,5 16/100-0-1/-DE	M5063000053				
1	1	-	-	SEK-R-30-12,5 32/110-0-0/-DE	M5063000063				
-	1	1	-	SEK-R-30-12,5 32/010-1-0/-DE	M5063000073				
1	-	1	-	SEK-R-30-12,5 16/100-1-0/-DE	M5063000083				

"Wir von Moser legen großen Wert darauf, Ihnen genau das zu bieten, was Ihr Projekt braucht. Nutzen Sie unser Engineering-Know-How und die Freiheit, die wir Ihnen mit unseren Systemen bieten!"



Die technischen Angaben in unserem Katalog werden aufgrund langjähriger Erfahrung mit größter Sorgfalt verfasst, können aber nur unverbindlich beraten. Keine Haftung für eventuelle Druckfehler und Irrtümer. Technische und konstruktive Änderungen vorbehalten. Maßangaben sind Richtwerte. Jede Art des Nachdruckes, auch auszugsweise, ist nur mit unserer Genehmigung möglich.